

## der bauschaden Spezial Instandsetzung von Innen- und Außenputz

### Kurzbeschreibung:

Ursachen für Schäden an Innen- und Außenputz eindeutig bestimmen und nach den aktuellen Anforderungen fachgerecht instand setzen



\_\_\_\_\_  
Firma/Einrichtung

\_\_\_\_\_  
Name/Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Telefax

\_\_\_\_\_  
**E-Mail \***

\_\_\_\_\_  
E-Mail für E-Rechnungen

**Zur Auftragsbestätigung bitte E-Mail-Adresse angeben. Für den Versand oder die Freischaltung von digitalen Produktanteilen wird die E-Mail-Adresse unbedingt benötigt.**

(Diese Angabe ist freiwillig, Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit zu den ortsüblichen Basistarifen widersprechen.)

Wir bestellen:

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Stempel

## Inhaltskurzübersicht:

### Das Schadensbild erfassen und beurteilen

- Von Schäden betroffene Bereiche und Schadensbilder (inkl. Begehungs-/Mängelprotokoll)
- Alter des Schadens
- Feststellung von aktuellen Veränderungen des Schadensbilds
- Vorliegender Putzaufbau und Putz-zusammensetzung
- Prüfung des Putzgrunds (Festigkeit, Wasseraufnahme, Haftverbund, ...)
- Beurteilung des Schadensbilds: geringfügiger, optischer oder technischer Mangel?

### Die Ursachen des vorliegenden Schadens feststellen

- Putzbedingte und konstruktionsbedingte Schäden (putzbedingte, putzgrundbedingte und konstruktionsbedingte Ursachen für Risse)
- Bestimmung der Rissart nach DIN 18550-1 und -2 und WTA-Merkblatt 2-4-14/D (inkl. Checkliste zur Bestimmung der Rissart)
- Ursachen für Hohlstellen oder Abplatzungen des Putzes oder der Beschichtung
- Ursachen für Verfärbungen im Innen- und Außenbereich
- Ursachen für Feuchtebelastungen

### Putz im Außen- und Innenbereich dauerhaft instand setzen

- Rissinstandsetzung abhängig von der Rissart: Erneuerung, flächige Instandsetzung oder Instandsetzung von Einzelrissen?
- Flächige Instandsetzung von Rissen (Verfahren F1 bis F8 nach WTA-Merkblatt 2-4-14/D)
- Instandsetzung von Einzelrissen (Verfahren E1 bis E6 nach WTA-Merkblatt 2-4-14/D)
- Entfernen von Altputz / Beschichtungen
- Ausführung von Putz nach DIN EN 13914 und DIN
  - Vorbereitung des Putzgrunds
  - Entkopplung vom Untergrund
  - Verwendung von Putzträgern und Armierung
  - Besonderheiten beim Putzauftrag (Anschlüsse, Details)
- Putz auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- Einsatzbereiche und Ausführung von Sanierputz
- Geeignete Putze für erhöhte Raumlufffeuchte im Innenbereich
- Einsatzbereiche und Ausführung von Dämmputz
- Putze an historischen Gebäuden
- Oberflächenschutzsysteme
- Reinigung von Putzoberflächen

**FVH FORUM VERLAG**  
**HERKERT GMBH**  
Nordbahnstraße 36/Stg. 3/1.5  
1020 Wien

**Bestellung per Fax:** +43 / 1 / 728 54 84 -84  
**E-Mail:** [service@forum-verlag.at](mailto:service@forum-verlag.at)  
**Internet-Bestellung:**  
<https://www.forum-verlag.at/details/index/id/13329>



---

## **Produktinformationen**

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter [www.forum-verlag.at/agb](http://www.forum-verlag.at/agb).